



Полностью синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий и гидравлических систем.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Автоматические коробки передач

- Рекомендуется для всех автоматических трансмиссий и коробок передач с переключением скоростей под нагрузкой, а также для гидравлических систем в тех случаях, когда производитель рекомендует жидкость типа DEXRON® IIE:
  - автоматических коробок передач;
  - коробок передач с переключением скоростей под нагрузкой;
  - гидравлических муфт;
  - гидроусилителей рулевого управления.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

Одобрено к применению ведущими производителями

- Одобрено автопроизводителями:
  - DEXRON® II E
  - MAN 339 type Z-2
  - MAN 339 type V-2
  - MB – Approval 236.8
  - VOITH N 55.633635
  - ZF TE-ML 09X, 14B, 16L
  - BMW Groupen 32 – 5.0 partie A
- Отвечает требованиям спецификаций FORD M2C 138 CJ и M2C 166H.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Может применяться в любых климатических условиях

Значительно увеличивает интервал замены  
Экономия топлива

- Превосходная термическая стабильность и стойкость к окислению препятствуют образованию отложений и обеспечивают продолжительность срока службы сцеплений, что, в свою очередь, ведет к экономии затрат на техническое обслуживание.
- Прекрасная текучесть и хорошая смазывающая способность при низких температурах обеспечивают плавную и бесперебойную работу передач в холодное время года, функционирование сцеплений без ослабления, поломок, чрезмерного залипания, рывков и вибрации.
- Очень высокий индекс вязкости.
- Совместимо с эластомерами и цветными металлами (медью и основными сплавами).
- Превосходные антикоррозионные, антиржавейные и противопенные свойства.
- Отличная защита от износа, особенно зубьев шестерен, упорных подшипников и насосов.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>ELFMATIC G2 SYN</b>	<b>Стандарт</b>	<b>Единицы измерения</b>	<b>Значение</b>
Плотность при 15°C		кг/см <sup>3</sup>	840
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	33
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм <sup>2</sup> /с	7,4
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	200
Температура застывания	ASTM D97	°C	-51

**TOTAL LUBRIFIANTS**  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92000 Nanterre

**ELFMATIC G2 SYN**  
Обновление:  
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.