Информация о продукте

Castrol Power 1 Racing 2T.

Максимальная эффективность работы двигателя для экстремального вождения

Описание

Castrol Power 1 Racing 2T – высокотехнологичное полностью синтетическое моторное масло для использования в современных быстроходных двухтактных двигателей высокой мощности. Быстрое сгорание, активная защита от износа позволяют полностью реализовать потенциал двигателей мотоциклов, подвергшихся глубокому тюнингу.

Castrol Power 1 Racing 2T улучшает отклик на открытие дроссельной заслонки, способствуя быстрому разгону и максимальной эффективности работы двигателя в условиях экстремального вождения.

Применение

Castrol Power 1 Racing 2T – подходит для применения во всех современных двухтактных двигателях мотоциклов высокой мощности европейских и японских производителей техники.

Разработано как для раздельных систем смазки с непосредственным впрыском масла в цилиндр, так и смазываемых предварительно подготовленной топливной смесью, состоящей из бензина и масла в соотношении топливо/масло до 50:1(см. инструкцию производителя по эксплуатации техники).

Преимущества

- Полностью синтетическое моторное масло для 2-хтактных двигателей мотоциклов.
- Быстрое сгорание и надёжная защита от износа.
- Быстрое ускорение со старта.
- Разработано для систем с впрыском масла и смазываемых топливной смесью (до 50:1).
- Превосходная чистота деталей двигателя.
- Исключительное сопротивление схватыванию.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Castrol Power 1 Racing 2T
Плотность при 15°C	ASTM D4052	г/мл	0.86
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	мм^2/с	7.5
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	мм^2/с	42.51
Температура застывания	ASTM D97	°C	-36
Температура вспышки (PMCC)	ASTM D93	°C	89.5
Сульфатная зольность	Calculation	% масс.	0.18

Спецификации

API TC
ISO-L-EGD
JASO FD

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Castrol Power 1 Racing 2T.
26 Dec 2014
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО “Сетра Лубрикантс” 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

www.castrol.com/ru