



## Техническая информация

---

### Chain Cleaner

---

#### Применение

Castrol Chain Cleaner – высокоэффективный очищающий спрей для цепей мотоциклов с и без О- и Х-образными уплотнительными кольцами.

Перед использованием встряхните баллончик Castrol Chain Cleaner и обильно нанесите на цепь.

При необходимости для снятия сильных загрязнений используйте щетку или ткань.

После использования очищающего спрея подождите до полного его испарения, затем аккуратно нанесите смазку для цепи (например Castrol Chain Spray O-R).

---

#### Основные преимущества

Высокая эффективность очистки и обезжиривания.

Нейтрален к уплотнениям.

Быстрое испарение.

Вытесняет воду.

---

#### Спецификации / Допуски

---

#### Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60 °С, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

---

#### Охрана здоровья, безопасность и окружающая среда

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержится в информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные риски, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам утилизации отработавших продуктов.

Castrol International снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и предостережений или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению, потребителю следует получить консультацию в представительстве Castrol.

---

#### Типичные характеристики

---

|                        | Методы испытаний | Единицы измерения | Значения |
|------------------------|------------------|-------------------|----------|
| Плотность при 20 °C    | ASTM D1298       | г/см <sup>3</sup> | 0.723    |
| Показатель преломления |                  |                   | 1.33     |
| Температура вспышки    | ASTM D92         | °C                | <0       |

*Вышеуказанные данные являются типичными для продукта, полученного в условиях нормальных производственных допусков, и не представляют собой технические условия.*

Этот листок технических данных (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Никаких гарантий или репрезентативности, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных или информации, содержащейся в данной публикации, фирма не выдает.

Потребитель обязан оценить и безопасно использовать продукты в пределах рекомендаций, содержащихся в листке технических данных, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Никакие положения, содержащиеся в данной публикации, не должны истолковываться как разрешение, рекомендация или предоставление права на подачу патентной заявки на изобретение, в явной или подразумеваемой форме, без приобретения законной лицензии.

Продавец не несет ответственность за убытки и потери, понесенные Покупателем в результате опасности или риска, указанных в информационном листке, и связанных с соответствующими нефтепродуктами, (при условии, что этот отказ от ответственности не нарушает законных прав Покупателя соответствующих нефтепродуктов).