

Mobil Delvac Synthetic ATF

Синтетическое масло для автоматических трансмиссий, разработанное по передовой технологии

Описание продукта

Mobil Delvac Synthetic ATF является полностью синтетической жидкостью, рекомендованной «Allison Transmission, Inc» к применению в соответствии со спецификацией Allison TES-295. Это масло разработано для удовлетворения высоких требований современных автоматических трансмиссий грузового транспорта и техники, работающей в тяжелых режимах. Состав базового синтетического масла обеспечивает отличные рабочие показатели в самых тяжелых условиях. Благодаря этому составу предоставляется возможность переключения зубчатых передач и передачи мощности в эксплуатации на выдающемся уровне. По сравнению с традиционными маслами для автоматических трансмиссий Mobil Delvac Synthetic ATF с присущим ему высоким и стабильным индексом вязкости обеспечивает защиту при высокой рабочей температуре, а также исключительно хорошо работает при окружающей температуре вплоть до -54°C .

Особенности и преимущества

Mobil Delvac Synthetic ATF, разработанное по передовой технологии, продемонстрировало работоспособность с длительным интервалом между заменами, в низкотемпературных условиях и сохранение в течение продолжительного периода фрикционных характеристик. Кроме того, это масло продлевает общий срок службы трансмиссии и повышает ее чистоту. Ниже приведены ключевые преимущества этого масла:

Особенности	Преимущества и потенциальные выгоды
Улучшенные и длительно сохраняемые фрикционные свойства	Улучшает и продлевает эффективность трансмиссии, плавность переключения передач и экономия топлива
Исключительная термоокислительная стабильность	Поддерживает чистоту трансмиссии, что увеличивает срок ее службы и улучшает характеристики даже в тяжелых эксплуатационных условиях
Исключительная прочность масляной пленки и противоизносные свойства	Существенное снижение износа и более продолжительный срок службы трансмиссии
Отличная текучесть при низкой температуре	Обеспечивает незамедлительную и надежную смазку при окружающей температуре вплоть до -54°C
Исключительная стабильность к сдвиговым усилиям	Сохраняет вязкость даже в самых тяжелых высокотемпературных эксплуатационных условиях
Совместимо с минеральными маслами для автоматических трансмиссий	Уменьшение необходимости в доливе и предотвращение утечек через материалы уплотнений

Применение

Mobil Delvac Synthetic ATF рекомендуется для применения в современных высокоэффективных грузовых автомобилях, автобусах, коммунальных автомобилях, тягачах, автофургонах и другом оборудовании, для которого требуются продукты, отвечающие уровню эксплуатационных требований Allison TES-295



Спецификации и одобрения

Mobil Delvac Synthetic ATF имеет одобрение следующего производителя:

Allison TES-295 (AN - 051005)	X
-------------------------------	---

Типичные показатели

Mobil Delvac Synthetic ATF

Вязкость кинематическая, ASTM D445

сСт при 40 °С	39
---------------	----

сСт при 100 °С	7,3
----------------	-----

Вязкость по Брукфильду, ASTM D 5293

сПз при -40° С	8400
----------------	------

Индекс вязкости, ASTM D2270	168
-----------------------------	-----

Температура застывания, °С, ASTM D97	-54
--------------------------------------	-----

Температура вспышки, °С, ASTM D92	236
-----------------------------------	-----

Плотности при 15 °С, кг/л, ASTM D 4052	0,85
--	------

Цвет	Красный
------	---------

Охрана труда и техника безопасности

По имеющейся информации не ожидается, что этот продукт оказывает неблагоприятные воздействия на здоровье при использовании его по назначению и соблюдении рекомендаций, приведенных в "Бюллетене данных по безопасности". Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи, или через Интернет. Этот продукт не должен применяться в других целях кроме, как по назначению. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Логотип Mobil, изображение Пегаса и Delvac являются торговыми марками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний.

Смазочные и специальные материалы производства компании ExxonMobil

Не все из описанных продуктов могут быть в наличии во всех локальных торговых точках. Дополнительную информацию можно получить в местных отделах сбыта или на Интернетe по адресу: www.exxonmobil.com.

В состав корпорации ExxonMobil входят многочисленные аффилированные и дочерние компании, в названиях многих из которых присутствуют слова Esso, Mobil и ExxonMobil. Ни одно из положений настоящего документа не направлено на отмену или ограничение корпоративной самостоятельности компаний на местах. Ответственность за деятельность на местах и подотчетность сохраняется за местными компаниями, аффилированными с корпорацией ExxonMobil. С учетом результатов постоянно ведущейся научно-исследовательской работы и разработок приведенная в настоящем документе информация может быть изменена без дополнительного уведомления. Типичные показатели могут колебаться в ограниченных пределах.

© 2007 Exxon Mobil Corporation. Все права защищены.