


Смазка **OKS 432** с высокой точкой плавления

Области применения



Условия эксплуатации смазочных материалов



DIN 51 502: KP2-3R-20

Главные преимущества

Смазка OKS 432 с высокой точкой плавления увеличивает срок службы за счет сопротивления окислению и дисперсионному твердению. Для подшипников качения и скольжения, резьбовых валов и похожих деталей при высоких нагрузках и температурах. Очень хорошая защита от износа. Хорошая стойкость к окислению и старению. Хорошая стойкость к давлению.

Цвет, основные компоненты

Светло окрашенный/Алюминиевое комплексное мыло, минеральное масло

Температурный диапазон: от -25° до +190° C

Густота: 2-3 г/мл

DN-фактор: 200000

Вязкость базового масла при +40° C: 230

Температура каплепадения: +250° C

Тест на четырехшариковой машине (сварка/следы изнашивания 800N): 2600/0,7

Защита от коррозии (метод SKF): 0 и 0

Упаковка: Картриджи 400гр, Жестяные банки 1кг, Баки 5 кг, Баки 25кг, Бочки 180кг

	Стандарт	Условия	Ед.измерения	Значение
Классификация	DIN 51 502	DIN 51 825		KP2R-20
Базовое масло				
Вид				минеральное масло
Вязкость	DIN 51 562-1	40°C	мл/с	230
	DIN 51 562-1	100°C	мл/с	16
Температура воспламенения	DIN ISO 2592	> 79	°C	> 200
Загуститель				
Вид				Алюминиевое комплексное мыло

Консистенция	DIN 51 818	DIN ISO 2137	NLGI- класс	2
Пенетрация перемещения смазки	DIN ISO 2137	60 DH	0,1 мм	265 - 295
Точка каплепадения	DIN ISO 2176		°C	> 200
Данные				
Плотность	DIN EN ISO 3838	+20°C	г/см	0,94
Цвет				коричневый
Рабочая температура				
Минимальная рабочая температура	DIN 51 805	< 1.400 гПА	°C	-25
Верхняя рабочая температура	DIN 51 821-2	F ₅₀ (A/1500/600), 100ч	°C	190
Максимальная рабочая температура			°C	200
DN Величина			мм мин	200.000
Водостойкость	DIN 51 807-1	+90°C	Класс 1-3	1 - 90
Проверка защиты от коррозии				
SKF-EMCOR	DIN 51 802	7 суток./ дисциплированная вода	Класс коррозии 1-5	0 - 1
SKF-EMCOR, на меди	DIN 51 811	24ч/100°C	Класс коррозии 1-5	1
Тесты на износостойкость				
VBT- тест на четырехшариковой машине(нагрузка сваривания)	DIN 51 350-4			2.800