OKS 3570 / OKS 3571

Высокотемпературное масло для смазки цепей в технике пищевой промышленности



Описание

OKS 3570 / OKS 3571 – это высокотемпературное синтетическое масло для универсального использования в пищевой промышленности.

Области применения

- Смазка цепей, сочленений и направляющих при высоких температурах
- Транспортные системы в лакировальных, перегоночных и сушильных установках
- Машины для переработки продуктов питания

Главные области применения

- Промышленность по производству и переработке продуктов питания
- Упаковочная промышленность
- Фармацевтическая промышленность
- Малярные цеха

Преимущества и польза

- Возможность использования до 250°C
- NSF H1 зарегистрирован, соответствует требованиям методики обнаружения и устранения рисков (HACCP) в пищевой промышленности
- Хорошая адгезия на металлических поверхностях
- Очень хорошая водостойкость
- Очень хорошая окисляемость
- Очень хорошая защита от износа
- Аэрозольная версия OKS 3571

Указания по применению

Для оптимального действия очистить защищаемое место, лучше всего сначала механически, а затем с помощью универсального очистителя OKS 2610 / OKS 2611 (до этого проверить совместимость). Равномерно нанести OKS 3570 с помощью кисти, капельной масленки, путем погружения или посредством использования подходящих автоматических смазочных установок. Равномерно распылять OKS 3571, но не на горячие поверхности. Не допускать излишек. Соблюдать указания изготовителя установки. Перед пуском в эксплуатацию оставить продукт для воздействия.

При возникновении дополнительных вопросов наш отдел прикладного оборудования всегда в Вашем распоряжении.

© OKS Spezialschmierstoffe GmbH

OKS 3570 / OKS 3571

Высокотемпературное масло для смазки цепей в технике пищевой промышленности

Технические параметры

	Норма	Условия	Единица измерения	Значение
Маркировка	Аналогично DIN 51 502			CLP E 320
Основное масло				
Тип				Синтетическое масло
Вязкость	DIN 51 562-1	40°C	мм²/с	300
Класс вязкости	DIN 51 519		Класс ISO VG	320
Точка воспламенения	DIN ISO 2592	>79°C	°C	>270
Прикладные параметры				
Плотность	DIN EN ISO 3838	20°C	г/мл	0,87
Цвет				желтовато-красный цвет
Рабочие температуры				
Нижняя рабочая температура			°C	-10
Верхняя рабочая температура			°C	250
Испытания защиты от износа				
Нагрузка сваривания на четырехшариковой машине	DIN 51 350-4	25°C	Н	1800
Износ на четырехшариковой машине	DIN 51 350-3	1420 об/мин / 1 ч / 400 Н	мм	0,33
Разрешения				
Техника пищевой промышленности		OKS 3570		NSF H1 Per. № 145347
Техника пищевой промышленности		OKS 3571		NSF H1 Per. № 147769

Поставляемая упаковка

- Канистра 5 л (№ SAP 1106690235, VE 1 шт.)
- Канистра 25 л (№ SAP 1106690450, VE 1 шт.)
- Бочка 200 л (№ SAP 1106690401, VE 1 шт.)
- Аэрозоль 400 мл (№ SAP 1033380178, VE 12 шт.)

OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Ganghoferstraße 47
D-82216 Maisach

Тел.: +49 (0) 8142 3051 - 523 и 556
Факс: +49 (0) 8142 3051 - 923 и 956

info@oks-germany.com
www.oks-germany.com

Ein Unternehmen der Freudenberg Gruppe

Информация в этой брошюре соответствует современному состоянию техники, а также обширным данным испытаний и опыту. При всем многообразии возможностей применения и технических данных они могут дать только указания к применению и не могут быть полностью перенесены на любой отдельный случай, поэтому отсюда не должны вытекать какие-либо обязательства или гарантийные претензии. Мы берем на себя ответственность за пригодность наших продуктов для определенного применения, а также определенные свойства продуктов только в том случае, если они в каждом отдельном случае гарантированы в письменной форме. Ответственность, в случае оправданных гарантийных претензий, ограничивается заменой дефектного товара, если дальнейшее улучшение не принесло результаты, возвратом стоимости покупки. Как правило, исключены все другие претензии, в особенности ответственность за косвенный ущерб. Перед использованием должны быть проведены собственные испытания. Возможны связанные с дальнейшим развитием продуктов изменения. ® = зарегистрированный товарный знак

Техпаспорт безопасности для промышленных и промысловых пользователей имеется для скачивания на сайте www.oks-germany.com

© OKS Spezialschmierstoffe GmbH