

Agip CHF (Central Hydraulic Fluid) это специальная синтетическая жидкость зеленого цвета, специально разработанная для гидроусилителей рулевого управления и прочих гидравлических систем (амортизаторы, усилители тормозов, трансмиссии). Применяется в соответствии со спецификациями автопроизводителей. В частности Agip CHF отвечает спецификациям таких автопроизводителей, как Audi, VW, Seat, Skoda, Volvo, Maserati, Mercedes Benz и Alfa Romeo. Также жидкость соответствует спецификации BMW до сентября 1991 года.

Жидкость Agip CHF не должна применяться в гидравлических системах, требующих жидкостей с другими спецификациями. Также данную жидкость нельзя применять в гидравлических тормозных системах, т.к. это может привести к серьезным проблемам.

Характеристики (типовые показатели)

CHF		
Вязкость при 40°C	мм ² /с	18,7
Вязкость при 100°C	мм ² /с	6,0
Вязкость при -40°C	мм ² /с	1100
Индекс вязкости	-	>300
Температура вспышки	°C	152
Температура застывания	°C	<-55
Цвет	-	зеленый
Плотность при 15°C	кг/л	0,827

Свойства и эксплуатационные качества

- Agip CHF может без проблем смешиваться в любых пропорциях со всеми другими жидкостями, соответствующими таким же спецификациям.
- Благодаря исключительно высокому индексу вязкости жидкость имеет очень низкую температуру застывания, что позволяет ее использовать даже при экстремально низких температурах окружающей среды.
- Жидкость совместима со всеми типами материалов, которые используются для производства гидроусилителей рулевого управления и прочих гидравлических систем.
- Жидкость имеет великолепные смазывающие свойства, что надежно защищает от износа смазываемые узлы и системы.

Спецификации и одобрения

- VW TL 52146 (G002)
- Maserati